

关于吴川市吴阳中学建设项环境影响 报告表的批复

吴川市吴阳中学：

你校报送的由广东万润达环保科技有限公司编制的《吴川市吴阳中学建设项环境影响报告表》(以下简称报告表)收悉。我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目进行了审查和公示，经研究，现对报告表批复如下：

一、项目位于吴川市吴阳镇中山路34号（中心坐标：110度41分20.482秒，21度21分19.137秒），占地面积29667.2平方米，建筑面积24210平方米。学校只设初中部，共设32个班级，师生人数大约为1800人。项目主要建设内容包括教学楼、物理和化学实验室、图书室、学校食堂及学生、教工宿舍等；在旧教学楼B内设有化学实验室、物理实验室、生物实验室和危险废物暂存间，并配备相关实验设备和化学试剂，化学试剂主要为无机酸、碱等。根据普通初中的教学要求，开展相关的化学、物理实验，实验以演示性教学实验为主。项目总投资1659万元，其中环保投资10万元，占总投资比例的0.6%。

根据报告表评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范等环境保护措施，在确保污染物排放稳定达标的前提下，项目按照报告表中所列的性质、规模、地点和工艺进行建设，项目的建设从环境保护角度是可行的。

二、你校应全面落实报告表和本审批意见提出的各项污染防治措施；项目已建设完成，污染主要来自营运期，在营运过程中应重点做好以下工作：

(一)废水。项目的排水实行雨污分流、清污分流制；项目实验废水经专门容器单独收集并中和处理后，与师生生活污水和经隔油池处理的食堂废水一并接入校内三级化粪池处理，符合广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及吴阳镇污水处理厂进水标准的较严者，通过市政污水管网排入吴阳镇污水处理厂进行深度处理。

(二)废气。项目化学实验过程中产生的少量废气为无组织排放；食堂液化石油气燃烧废气通过换气系统后无组织排放；校内食堂油烟废气经高效油烟净化器收集处理后，通过油烟专用管道引至屋顶排放。项目通过设置实验室排气扇，垃圾房地面硬底化、防雨淋、防扬尘、定期灭杀蚊蝇和清洁，并加强校内机动车管理和校区绿化等措施，减少无组织废气对周边的影响。项目化学实验过程中产生的无组织废气执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)中第二时段无组织监控浓度限值。食堂油烟废气经处理后执行《饮食业油烟排放标

准》（GB18483-2001）大型饮食单位排放标准。

（三）噪声。合理布局，选用低噪声设备，加强校区交通管理，限制行车速度等降噪措施，确保项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准。

（四）固体废物。项目固体废物实行分类收集，分类包装，分类存放，实验室废物收集容器符合相关废物专用包装物、容器的要求；项目的危险废物和一般固体废物符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001 及 2013 年修改单）和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）等的要求；实验室危险废物（废试剂、实验室废液、废实验器具、废试剂瓶）收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处理；废油脂收集后交由有能力的单位处理；生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运处理。

（五）环境风险。建设单位设置专职环境管理人员，制定环境风险管理制度和实验操作规程；加强实验室管理，规范实验室化学试剂和危险废物的台账管理；规范危险废物的收集、暂存和转移等环节的管理，并及时清运危险废物；危废暂存间须采取防腐防渗漏措施，防止污染土壤和地下水。定期开展环境风险评估和隐患排查工作，及时消除环境隐患，确保项目的环境安全。

三、项目应按有关规定设置排污口，实施排污口规范化管理，在项目竣工验收时作为污染治理设施的组成部分一并验收。

四、项目须严格执行建设项目环境保护“三同时”制度。项目竣工后，其配套建设的环境保护设施经验收合格后方可正式投入生产或者使用。

五、报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、防治污染的环境保护措施发生重大变动的，应当重新报批该项目环境影响评价文件。报告表自批准之日起5年内有效，超过5年后项目方开工的，应当在开工前将报告表报我局重新审核。

湛江市生态环境局

2022年11月3日

公开方式：主动公开