

乡村建设规划许可公告

编号：樟建(2023) 001

经初步审定，我单位拟对以下用地予以核发《乡村建设规划许可证》，根据《广东省城乡规划条例》的相关规定，现予公告。如有异议，请自本公告之日起十五个工作日内（2023 年 3 月 13 日之前）将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的，我机构予以审核批准发证。

异议书面材料送达地点：吴川市樟铺镇规划建设办公室

联系方式：0759-5778128

序号	建设单位 (个人)	建设项目名称	建设位置	建设规模	备注
1	林土兴	住宅	吴川市樟铺镇里村	混合四层 591.64 m ²	
2	郭康日	住宅	吴川市樟铺镇上沙塘村	混合五层 751.05 m ²	
3	林桂尧	住宅	吴川市樟铺镇里村	混合四层 534.23 m ²	
4	李康荣	住宅	吴川市樟铺镇中间巷村	混合四层 385.47 m ²	
5	陈土华	住宅	吴川市樟铺镇瑶头村	混合四层 542.35 m ²	
6	常志强	住宅	吴川市樟铺镇常屋村	钢筋混凝土六层 829.80 m ²	
7	宁亚海	住宅	吴川市樟铺镇上垌村	钢筋混凝土四层 479.80 m ²	
8	郭奉璋	住宅	吴川市樟铺镇上沙塘村	钢筋混凝土四层 430.00 m ²	

附：吴川市乡村建设（建筑类）规划报建图

吴川市樟铺镇人民政府

2023 年 2 月 21 日



吴川市乡村建设（建筑类）规划报建图

建设单位（个人）	林士兴										
建设项目名称	住宅										
建设位置	吴川市樟铺镇樟铺村委会里村										

CGCS2000界址点坐标表

点号	X	Y	边长
1	2374425.094	467397.176	11.62
2	2374417.418	467405.899	
3	2374409.670	467399.081	
4	2374417.347	467390.338	
1	2374425.094	467397.176	10.32

注：本表面积单位为㎡，长度单位为m。

绘图员：陈舒宇
审核员：陈东明
日期：2022年9月27日

专项 规定	结构类型		混合	首层高度	4m	层数	地下		建筑	地下	
	基底面积		119.92㎡	建筑高度	14.80m	地上	4层	面积	地上	591.64㎡	
	类别	四邻路	立体或	飘檐板	基础		天面排	外墙装	遮阳板		室内外 高差
	方向	巷间距	阳台		深	墙外放 大	水形式	饰线	门	窗	
	屋前(南)	空地	1.8米			0.5m	管排	0.24m			0.2m
	屋后(北)	3米巷				0.5m	管排	0.24m			
	屋左(东)	村道	1.2米			0.5m	管排	0.24m			
	屋右(西)	3米巷				0.5m	管排	0.24m			
	外墙材料及色彩规定										
	化粪池建造位置		室内		是否有楼梯屋		另有楼梯屋 7.92 平方米				

遵守 事项	一、不得擅自改变建（构）筑物的使用性质、建筑结构及外立面形式、风格、色彩、材料，否则将依法予以查处。 二、有关建筑间距和规划路退缩要求如总平面图红线所示。建筑间距应从建筑物外墙（柱）边线起算。 三、临规划路退让间距范围内的室外地坪设计标高应与周边规划道路人行道标高一致。对外联系道路的高程应与城市道路标高相衔接，并应保证沿道路红线人行道及退缩绿带的连续性。 四、临规划道路的退让间距范围只能作为绿化及人流集散场地使用，且其室外地坪设计标高应与周边规划道路人行道平缓对接。 五、建设单位（个人）应当在竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。
----------	---

备注	
----	--

吴川市乡村建设（建筑类）规划报建图

建设单位（个人）	郭康日
建设项目名称	住宅
建设位置	吴川市樟铺镇大路村委会上沙塘村

The site plan shows a rectangular plot area outlined by a red dashed line. The plot has four corner points labeled 1, 2, 3, and 4. The dimensions of the plot are indicated as follows:

- Top side (Point 1 to Point 2): 10.21
- Right side (Point 2 to Point 3): 11.25
- Bottom side (Point 3 to Point 4): 10.21
- Left side (Point 4 to Point 1): 11.25

Surrounding features include:

- 空地 (Empty Land)**: Located above the plot.
- 郭日上宅 (Guo Shirang's Main Residence)**: Located to the left of the plot, with a distance of 5.27 from the left boundary.
- 郭日生宅 (Guo Shirang's Secondary Residence)**: Located to the right of the plot, with a distance of 1.00 from the right boundary.
- Dimensions from Plot Corners to Neighboring Features**:
 - From Point 1 to the top boundary: 1.50
 - From Point 2 to the top boundary: 1.58
 - From Point 3 to the bottom boundary: 1.00
 - From Point 4 to the bottom boundary: 1.50
 - From Point 4 to the left boundary: 1.50
 - From Point 4 to the bottom-left corner: 5.32

A blue stamp at the bottom right reads: "广东省测绘院" (Guangdong Province Surveying and Mapping Institute) and "林诗敏" (Lin Shimin). A signature "郭泽兴" (Guo Zexing) is visible near the bottom center.

注: 本表面积单位为 m^2 , 长度单位为 m 。

专 项 规 定	结构		混合		首层高度		4.00m		层数	地下		建筑		地下	
	基底面积		120.00m ²		建筑高度		18.40m			地上		5层		地上	
	类别 方向	四邻路巷 间距	立体 或 阳台	飘 檐 板	基础		天面排 水形式	外墙装 饰线	遮阳板		室内 外 高 差				
					深	墙外放 大			门	窗					
	屋前(西)	5.27 米路	1.5 米			0.5m	管排	0.24m			0.2m				
	屋后(东)	1-1.58 米巷				0.5m	管排	0.24m							
	屋左(南)	5.32 米路	1.5 米			0.5m	管排	0.24m							
	屋右(北)	空地				0.5m	管排	0.24m							
	外墙材料及色彩规定														
	化粪池建造位置				室内		是否有楼梯屋		另有楼梯屋 10.25 平方米						

遵守事项	一、不得擅自改变建（构）筑物的使用性质、建筑结构及外立面形式、风格、色彩、材料，否则将依法予以查处。 二、有关建筑间距和规划路退缩要求如总平面图红线所示。建筑间距应从建筑物外墙（柱）边线起算。 三、临规划路退让间距范围内的室外地坪设计标高应与周边规划道路人行道标高一致。对外联系道路的高程应与城市道路标高相衔接，并应保证沿道路红线人行道及退缩绿带的连续性。 四、临规划道路的退让间距范围只能作为绿化及人流集散场地使用，且其室外地坪设计标高应与周边规划道路人行道平缓对接。 五、建设单位（个人）应当在竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。
------	---

备注	
----	--

吴川市乡村建设（建筑类）规划报建图

建设单位（个人）	林桂尧										
建设项目名称	住宅										
建设位置	吴川市樟铺镇樟铺村委会里村										

CGCS2000界址点坐标表

点号	X	Y	边长
1	2374355.491	467663.699	11.62
2	2374347.592	467672.222	
3	2374340.023	467665.207	10.32
4	2374347.922	467656.684	11.62
1	2374355.491	467663.699	10.32

S=119.92 平方米 合0.1799亩

绘图员：林诗敏

注：本表面积单位为m²，长度单位为m。

专项规定	结构	混合		首层高度	4.00m		层数	地下 甲级 建筑 地下		面积	地上 534.23m ²	
	基底面积	119.92m ²		建筑高度	14.80m		有效期限	至：2026年11月1日		遮阳板		
	类别	四邻路巷间距	立体或阳台	飘檐板	基础	深	墙外放大	天面排水形式	外墙装饰线	门	窗	室内外高差
	屋前（东）	空地	1.2米			0.5m	管排	0.24m				0.2m
	屋后（西）	3.0米				0.5m	管排	0.24m				
	屋左（北）	2.5米				0.5m	管排	0.24m				
	屋右（南）	2.5米				0.5m	管排	0.24m				
	外墙材料及色彩规定											
	化粪池建造位置				室内	是否有楼梯屋		另有楼梯屋 17.40 平方米				

遵守事项	一、不得擅自改变建（构）筑物的使用性质、建筑结构及外立面形式、风格、色彩、材料，否则将依法予以查处。 二、有关建筑间距和规划路退缩要求如总平面图红线所示。建筑间距应从建筑物外墙（柱）边线起算。 三、临规划路退让间距范围内的室外地坪设计标高应与周边规划道路人行道标高一致。对外联系道路的高程应与城市道路标高相衔接，并应保证沿道路红线人行道及退缩绿带的连续性。 四、临规划道路的退让间距范围只能作为绿化及人流集散场地使用，且其室外地坪设计标高应与周边规划道路人行道平缓对接。 五、建设单位（个人）应当在竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。
备注	

吴川市乡村建设（建筑类）规划报建图

建设单位（个人）	李康荣
建设项目名称	住宅
建设位置	吴川市樟铺镇塘口村委会中间巷村


CGCS2000界址点坐标表

点号	X	Y	边长
1	2373173.539	466843.242	8.96
2	2373173.133	466852.193	
3	2373164.142	466851.785	9.00
4	2373164.548	466842.835	8.96
			9.00
1	2373173.539	466843.242	

S=80.64 平方米 合0.1210亩

S=80.64 平方米 合0.1210亩

注: 本表面积单位为 m^2 , 长度单位为 m 。



广东省测绘单位出图专用章

单位名称: 深圳市审核员邓淋俊理信息有限公司

业务范围:甲级 日期:2022年10月20日

专 项 规 定	结构		混合		首层高度		4m		层数	地下室		建筑地上		地下室		地上							
	基底面积		80.64m ²		建筑高度		14.8m			地上		4层		面积		385.47m ²							
	方向	类别	四邻路巷间距	立体或阳台	飘檐板	基础		天面排水形式	外墙装饰线	遮阳板		室内	外高差										
						深	墙外放大			门	窗												
						屋前（南）	2米巷							1.2米			0.5m	管排	0.24m			0.2m	
							屋后（北）							空地				0.5m	管排	0.24m			
							屋左（东）							0.6米巷				0.5m	管排	0.24m			
	屋右（西）	2-2.13-2.3米巷	1米				0.5m	管排	0.24m														
外墙材料及色彩规定																							
化粪池建造位置				室内			是否有楼梯屋			另有梯屋 14.75 平方米													

遵 守 事 项	一、不得擅自改变建（构）筑物的使用性质、建筑结构及外立面形式、风格、色彩、材料，否则将依法予以查处。 二、有关建筑间距和规划路退缩要求如总平面图红线所示。建筑间距应从建筑物外墙（柱）边线起算。 三、临规划路退让间距范围内的室外地坪设计标高应与周边规划道路人行道标高一致。对外联系道路的高程应与城市道路标高相衔接，并应保证沿道路红线人行道及退缩绿带的连续性。 四、临规划道路的退让间距范围只能作为绿化及人流集散场地使用，且其室外地坪设计标高应与周边规划道路人行道平缓对接。 五、建设单位（个人）应当在竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。																

备 注																	
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


吴川市乡村建设（建筑类）规划报建图

建设单位（个人）	宁亚海
建设项目名称	住宅
建设位置	吴川市樟铺镇南巢村委会上垌村

CGCS2000界址点坐标表

点号	X	Y	边长
1	2380478.576	466651.392	11.76
2	2380471.231	466660.576	
3	2380463.265	466654.205	10.20
4	2380470.611	466645.021	11.76
1	2380478.576	466651.392	10.20

S=119.95 平方米 合0.1799亩



空地
 广东省测绘院
 绘图员：麦健
 审核员：邓木俊
 单位名称：深圳市中特科物业管理有限公司
 日期：2022年8月29日
 地下
 建筑
 地上
 面积
 44层
 地下
 1506
 地上
 479.80m²

注：本表面积单位为 m^2 ，长度单位为 m 。


专 项 规 定	结构		钢筋混凝土		首层高度		3.8m		层数	地下		建筑		地上	
	基底面积		119.95m ²		建筑高度		14.6m			地上		地上		地上	
	类别 方向	四邻 路巷 间距	立体 或 阳台	飘 檐 板	基础		天面 排水 形式	外墙 装饰 线	遮阳板		室内 外高 差				
					深	墙外 放大			门	窗					
	屋前（西）	7.74-8.17 米				0.5m	管排	0.24m			0.2m				
	屋后（东）	5.45 米路				0.5m	管排	0.24m							
	屋左（南）	空地				0.5m	管排	0.24m							
屋右（北）	1.5 米巷				0.5m	管排	0.24m								
外墙材料及色彩规定															
化粪池建造位置				室内			是否有楼梯屋			否					
遵 守 事 项	一、不得擅自改变建（构）筑物的使用性质、建筑结构及外立面形式、风格、色彩、材料，否则将依法予以查处。														
	二、有关建筑间距和规划路退缩要求如总平面图红线所示。建筑间距应从建筑物外墙（柱）边线起算。														
备 注	三、临规划路退让间距范围内的室外地坪设计标高应与周边规划道路人行道标高一致。对外联系道路的高程应与城市道路标高相衔接，并应保证沿道路红线人行道及退缩绿带的连续性。														
	四、临规划道路的退让间距范围只能作为绿化及人流集散场地使用，且其室外地坪设计标高应与周边规划道路人行道平缓对接。														
五、建设单位（个人）应当在竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。															

吴川市乡村建设（建筑类）规划报建图

建设单位（个人）	常志强
建设项目名称	住宅
建设位置	吴川市樟铺镇樟铺村委会常屋村

CGCS2000界址点坐标表

点号	X	Y	边长
1	2373465.538	468467.800	
2	2373468.595	468476.420	9.15
3	2373456.229	468480.804	13.12
4	2373453.173	468472.184	9.15
1	2373465.538	468467.800	13.12
S=120.00 平方米 合0.1800亩			



广东省测绘单位出图专用章

单位名称：深圳市中特大地地理信息有限公司
 审核员：邓木俊
 绘图员：麦健

业务范围：甲级 日期：2022年10月12日

资质证书编号：甲测资字44100928

注：本表面积单位为m²，长度单位为m。

专项规定	结构	钢筋混凝土		首层高度	4m		层数	地下	地上	6层	建筑	地下	地上	829.80m²
	基底面积	120.00m²		建筑高度	20m		层数	地下	地上	6层	面积	地下	地上	829.80m²
	类别	四邻路巷间距	立体或阳台	飘檐板	基础		天面排水形式	外墙装饰线	遮阳板		门	窗	室内外高差	
	方向				深	墙外放大								
	屋前（南）	11.55米	1.2米			0.5m	管排	0.24m						0.2m
	屋后（北）	环村路	1.2米			0.5m	管排	0.24m						
	屋左（东）	0.5米巷				0.5m	管排	0.24m						
	屋右（西）	0.5米巷				0.5m	管排	0.24m						
外墙材料及色彩规定														
化粪池建造位置				室内			是否有楼梯屋			否				

遵守事项	一、不得擅自改变建（构）筑物的使用性质、建筑结构及外立面形式、风格、色彩、材料，否则将依法予以查处。 二、有关建筑间距和规划路退缩要求如总平面图红线所示。建筑间距应从建筑物外墙（柱）边线起算。 三、临规划路退让间距范围内的室外地坪设计标高应与周边规划道路人行道标高一致。对外联系道路的高程应与城市道路标高相衔接，并应保证沿道路红线人行道及退缩绿带的连续性。 四、临规划道路的退让间距范围只能作为绿化及人流集散场地使用，且其室外地坪设计标高应与周边规划道路人行道平缓对接。 五、建设单位（个人）应当在竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。
------	---

备注	
----	--

吴川市乡村建设（建筑类）规划报建图

建设单位（个人）	郭奉璋
建设项目名称	住宅
建设位置	吴川市樟铺镇上沙塘村



界址点坐标表(CGCS2000)

点号	X	Y	边长
1	2372540.680	470215.239	7.85
2	2372540.370	470223.083	13.20
3	2372527.194	470222.212	7.50
4	2372527.490	470214.717	13.20
1	2372540.680	470215.239	
S=101.31 平方米 合0.1520亩			

绘图员：胡荣学
审核员：王 柘
日期：2021年10月18日

注：本表面积单位为m²，长度单位为m。

专 项 规 定	结构		钢筋混凝土		首层高度		4m		层 数	地下				建筑 面积	地下			
	基地面积		101.31m²		建筑高度		15m			地上		4层			地上		430.00	
	类别 方向	四邻路 巷间距	立体或 阳台	飘 檐 板	基础		天面排 水形式	外墙装 饰线	遮阳板		室内外 高差							
					深	墙外放 大			门	窗								
	屋前（东）					0.5m	管排	0.24m			0.2m							
	屋后（西）					0.5m	管排	0.24m										
	屋左（北）					0.5m	管排	0.24m										
	屋右（南）					0.5m	管排	0.24m										
	外墙材料及色彩规定																	
	化 粪 池 建 造 位 置				室内			是否有楼梯屋										

遵守 事项	一、不得擅自改变建(构)筑物的使用性质、建筑结构及外立面形式、风格、色彩、材料，否则将依法予以查处。 二、有关建筑间距和规划路退缩要求如总平面图红线所示。建筑间距应从建筑物外墙(柱)边线起算。 三、临规划路退让间距范围内的室外地坪设计标高应与周边规划道路人行道标高一致。对外联系道路的高程应与城市道路标高相衔接，并应保证沿道路红线人行道及退缩绿带的连续性 四、临规划道路的退让间距范围只能作为绿化及人流集散场地使用，且其室外地坪设计标高应与周边规划道路人行道平缓对接。 五、建设单位(个人)应当在竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。
----------	--

备注	
----	--